

**DÉBITMÈTRE VORTEX PLASTIQUE AVEC MESURE DE TEMPERATURE INTEGRE**


- **Débitmètre** : type SV avec mesure de température intégrée
- **Application** : industrielles pour fluide (eau, solutions glycolées, lubrifiants...)
- **Matériaux** : Plastique PA 6T, ETFE, FKM

**Echelles, raccords :**

- 0.9...15 l/min mâle G1/2" cylindrique
- 3.5...50 l/min mâle G3/4" cylindrique
- 5...85 l/min mâle G1" cylindrique
- 9...150 l/min mâle G1"1/4 cylindrique

Distance à respecter entre les perturbations amont/aval et le capteur : 15 d en amont et 15 d en aval (d=diamètre de la canalisation)

- **Température admissible du fluide** : -40...+100°C
- **Signal de sortie débit** : analogique 4-20mA
- **Signal de sortie température** : analogique 4-20mA (PT1000 2 fils selon DIN EN 60751 classe B)
- **Précision** : <±2% de la pleine échelle
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 10 ... 33 Vdc
- **Raccordement électrique** : M12 4 pôles
- **Spécification selon fiche technique** : IFCSV

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	IFCSV	50
	0,9...15 l/min	41
	3,5...50 l/min	61
	5...85 l/min	71
	9...150 l/min	81

*\*Disponible*
**Accessoires optionnels**
**\*ITERKC4/7**

 Connecteur M12  
4 plots droit - Protection IP67

**\*ITERKCW4/7**

 Connecteur M12  
4 plots coudé - Protection IP67

**\*ITEPRKT4-07/10M**

 Connecteur M12 4 plots avec câble  
10m - IP67/69K

**\*ITEPRKWT4-07/10M**

 Connecteur coudé M12 4 plots  
avec câble 10m - IP67/69K

**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

