

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR MESURE DE DÉBIT VOLUMIQUE POUR LIQUIDES CONDUCTEURS

Montage Fixe :



Section de mesure avec son transmetteur afficheur



- **Débitmètre** : type MAG 5100 W
- **Application** : mesure de débit fiable et précise pour tous liquides conducteurs, propres ou chargés
- **Matériaux** : boîtier Acier carbone recouvert de polyuréthane, tube de mesure revêtu de Nitril, NBR (-5...+80°C), électrodes acier inox 316L
- **Raccordement process** : brides EN 1092-1 PN16
- **Conductivité minimum** : 5 micro-siemens/cm
- **Signal de sortie** : 4-20mA + sortie impulsion réglable + 1 relais
- **Précision** : $\pm 0,5\%$ de la valeur mesurée
- **Configuration** : avec interface opérateur ou à préciser à la commande
- **Étanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 115 à 230 Vca ou 18 à 90Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : DAVMAGFLOW

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins,

Montage déporté :



Section de mesure à couplé obligatoirement avec transmetteur afficheur déporté

	Section de mesure	Diamètre de passage	Configuration spécifique
Réf.	SIS7ME6520 -	C13-2AA1	
	25 mm	2D	Sans
	40 mm	2R	à préciser
	50 mm	2Y	Y20
	65 mm	3F	
	80 mm	3M	
	100 mm	3T	
	125 mm	4B	
	150 mm	4H	
	200 mm	4P	
	250 mm	4V	
	300 mm	5D	

	Transmetteur afficheur pour débitmètre	Alimentation électrique	Longueur de câble	Kit montage mural
Réf.	SIS7ME6910 - 1AA	1AA0 +	+	
	24Vdc	1	Sans	Sans
	230Vac	3	à préciser	Avec
			xx	085U1018



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

