

DÉBITMÈTRE VORTEX POUR MESURE DE DÉBIT VOLUMIQUE DE LIQUIDE, GAZ ET VAPEUR


- **Débitmètre** : type 8600D
- **Application** : mesure de débit pour gaz, liquide et vapeur (homogène et monophasique)
- **Matériaux** : boîtier aluminium recouvert de polyuréthane, corps inox 316/316L
- **Raccordement process** : brides EN 1092-1
- **Température de fonctionnement** : -50 à 250°C
- **Pression admissible** : 34.5 bar
- **Signal de sortie** : 4-20mA avec signal numérique transmis selon protocole Hart
- **Précision** :
 - $\pm 0,5\%$ de la valeur mesurée (liquides)
 - $\pm 1\%$ de la valeur mesurée (gaz et vapeur)
- **Affichage** : afficheur LCD (débit instantané volumique/massique, totalisateur, partiel, ...)
- **Montage** : transmetteur intégré ou déporté
- **Configuration** : échelle de débit et unité à préciser à la commande
- **Étanchéité** : IP66
- **Alimentation** : 10.8...42 Vcc (mini 16.8 Vcc avec communication Hart)
- **Raccordement électrique** : 1/2 NPT

- **Spécification selon fiche technique** : EMN8600D

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Diamètre de passage		Raccordement process		Certification produit	
EMN8600DF	<input type="text"/>	S	<input type="text"/>	N1D1	<input type="text"/>	
	25 mm	010	Bride PN 16	K1	Sans	
	40 mm	015	Bride PN 40	K3	ATEX Antidéflagrant	E1
	50 mm	020			Sécurité intrinsèque ATEX ia/ic	I1
	80 mm	030			ATEX Type « n »	N1
	100 mm	040			ATEX Antidéflagrant, Poussière, Sécurité intrinsèque, Type « n »	K1
	150 mm	060				
	200 mm	080				

Indicateur LCD		Montage du transmetteur		Certificat d'étalonnage		Certification PED (DESP, 97/23/CE)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	YF C1
Sans		Intégré		Sans		Sans	
Avec	M5	Déporté avec 3m de câble	R10	Avec	Q4	Avec	PD
		Déporté avec 10m de câble	R33				


NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patiss
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

