

COMPTeur D'EAU FROIDE, CERTIFIE MID



- **Compteur** : type DS-TRP horizontal et CDone TRP
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal et vertical
- **Raccordement process** : mâle cylindrique G3/4" à G2"1/2
- **Type de raccord** : Raccord tournant femelle/mâle cylindrique
- **Température d'utilisation** : 0...50°C
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Précision** : $\leq \pm 2\%$ de la valeur mesurée $>30^\circ\text{C}$ et $\leq \pm 3\%$ $< 30^\circ\text{C}$
- **Sortie** : pré-équipé 1L/impulsion (réglable)

- **Spécification selon fiche technique** : SFODS-TRP, SFOCDONE-TRP

- **Compteur** : type WMAP-EVO à brides
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal
- **Raccordement process** : DN50 à DN200
- **Température d'utilisation** : 0...50°C
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Précision** : $\leq \pm 2\%$ de la valeur mesurée $>30^\circ\text{C}$ et $\leq \pm 3\%$ $< 30^\circ\text{C}$
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Sortie** : pré-équipé 100L/impulsion DN50 à DN125 et 1000L/imp DN150 à D200 (réglable)

- **Spécification selon fiche technique** : SFOWMAP-EVO


Raccordement
process

Raccord
Tournant

SFO27

- SFO98110

Montage Horizontal

Filetée 3/4"	71015
Filetée 1"	71020
Filetée 1"1/4	71025
Fileté 1"1/2	71032
Fileté 2"	71040
Fileté 2"1/2	71050
à brides DN50	38050
à brides DN65	38065
à brides DN80	38080
à brides DN100	38100
à brides DN150	38150
à brides DN200	38200

3/4" vers 1/2"	54
1" vers 3/4"	65
1"1/4 vers 1"	76
1"1/2 vers 1"1/4	87
2" vers 1"1/2	98
2"1/2 vers 2"	99

Disponibles seulement pour
les raccords filetés

Montage Vertical

Fileté 3/4"	40015
Fileté 1"	40020
Fileté 1"1/4	40025

Accessoires optionnels

SFO2749034

Emetteur d'impulsion pour
compteur fileté montage
horizontal DS-TRP



SFO9821017

Emetteur d'impulsion pour
compteur à brides montage
horizontal WMAP-EVO



SFO2749031

Emetteur d'impulsion pour
compteur fileté vertical DS-TRP



SFO1749016

Boitier relais ModBus pour
adresse primaire



SFO1749021

Afficheur digital déporté à
batterie pour emetteur
d'impulsions



Compteur eau chaude sur demande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

