

TRANSMETTEUR D'HUMIDITÉ RELATIVE ET DE TEMPÉRATURE, BOITIER TERTIAIRE, MONTAGE MURAL

- **Transmetteur** : type RH-S
- **Boîtier de raccordement** : IP30, plastique ABS ignifugé 115 x 85 x 28 mm
- **Sonde** : ambiante de température et d'hygrométrie
- **Plage d'humidité relative** : 0... 100 %
- **Plage de la température** : 0... +40°C
- **Conditions d'utilisation** : 0 ... +50°C, 0 ... 95% HR sans condensation
- **Signal de sortie humidité** : 4...20mA, 0...10 Vcc (réglable par switch en interne)
- **Signal de sortie température** : 4...20mA, 0...10 Vcc (réglable par switch en interne) ou thermistance 2 fils.
- **Précision** : $\pm 3\%$ de la pleine échelle
- **Alimentation** : courant 20...26 Vcc, tension 12...26Vca ou 16...26Vcc
- **Spécification selon fiche technique** : SOYRHS

Communication LoRaWAN disponible sur demande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Sortie	Réf.	SOYRH - S -
		Hr% et T° analogique
		Hr% analogique
		Hr% analogique et T° thermistance
		*UN
		UN-T

**Disponible*

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) est une technologie de communication sans fil conçue pour applications IoT.

Avantages :

- Connexion des capteurs sans fils à longue portée (jusqu'à 10km en extérieur et 200m en intérieur)
- Faible consommation d'énergie des capteurs à batteries (jusqu'à 10ans selon les données envoyées)
- Solution économique pour déployer un réseau sans passage de câble
- Compatibilité des capteurs LoRaWan sur des réseaux existants

Accessoires optionnels

-SP

Décalage de consigne (suffixe à ajouter à la référence)

-MS

Bouton de forçage (suffixe à ajouter à la référence)

-5V

Sortie analogique 0-5V(suffixe à ajouter à la référence)

-LCD

Afficheur LCD (uniquement pour version analogique)

-BLK

Boîtier noir (aucune option d'interface utilisateur disponible)

SOYDECOR

Plaque d'habillage décorateur, pour boîtier d'ambiance.

SOYGASKET

Joint isolant de température conductive, Paquet de 10, pour boîtier d'ambiance.



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

