

**INDICATEUR NUMÉRIQUE CONFIGURABLE FORMAT 48x96mm**


- **Indicateur numérique** : type 5714 et 5715
- **Entrée** : universelle (RTD 2/3 fils, Ptc, Ntc, thermocouple, CC linéaire, analogique 0/4...20mA, 0...10V)
- **Sortie** : sans, en option avec sorties relais SPDT 2A (1A en Vcc) ou sorties analogiques 0/4...20 mA
- **Format** : 48x96 pour montage panneau
- **Affichage** : LED 4 digits 13.8 mm x 10 mm
- **Configuration** : par clavier en façade
- **Alimentation** : universelle 21.6...253Vca/cc
- **Indice de protection** : IP65 (façade), pour utilisation locale en milieu très humide, protection spéciale à l'épreuve de jets d'eau
- **Spécification selon fiche technique** : PRC5714, PRC5715

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Réf.	PRC57	Sortie
	Affichage uniquement	*14A
	2 sorties relais	*14B
	Sortie analogique	14C
	Sortie analogique + 2 relais	14D
	4 sorties relais	*15B
	Sortie analogique + 4 relais	15D

*\*Disponible*


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patis  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

