

**ENREGISTREUR DE DONNÉES 4 VOIES , ENTREE ANALOGIQUE OU PT100/THERMOCOUPLE**


- **Enregistreur** : type SRD-99
- **Fonctions intégrées** : Enregistrement jusqu'à 3 millions de mesures, échantillonnage programmable de 1s à 60min, visualisation des entrées avec différents mode d'affichage (alphanumérique ou graphique)
- **Récupération des données** : via clef USB ou liaison MODBUS RS-485 (livré avec logiciel de traitement de données)
- **Programmation** : Via touches en façade
- **Tension d'alimentation** : 85 à 260Vca/Vcc.
- **Entrées** : 4 entrées analogique (0/4-20mA, 0/1-5V ou 0/2-10V) ou 4 entrées température (PT100 et thermocouples)
- **Affichage** : dalle graphique LCD alphanumérique
- **Classification de protection** : IP20 (IP65 en façade)
- **Dimension** : 96 x 96 x 100 (L/I/P) pour montage panneau
- **Température / humidité** : 0 à +50°C / HR 85% max
- **Spécification selon fiche technique** : MULTIOLOG

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Réf.	Type d'entrées	
	<b>SIXDVG</b>	<input type="checkbox"/>
Analogique	420-4	
Température	TMP-4	


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

