

**VARIATEUR INDUSTRIEL COMPACT POUR TOUTE APPLICATION**


- **Variateur:** type VLT® Midi Drive FC280
- **Tension d'alimentation :** 3 x 380...480V ±10%, 50/60Hz
- **Caractéristique de sortie puissance :** 0-100% de la tension d'alimentation, 0-500Hz, rampe de 0,01 à 3600 sec
- **Entrée :**
  - 6 entrées digitales programmable PNP/NPN 0...24Vcc + 1 modifiable sur la sortie digitale
  - 2 entrées analogiques 0/4...20mA ou 0...+10V
  - 2 entrées codeur/impulsions programmable
- **Sortie :**
  - 1 sortie digitale 0...24V
  - 1 sortie analogique programmable 0/4...20mA
  - 1 sortie relais programmable, 250 Vac 3A
  - 1 sortie résistance de freinage intégrée
- **Communication :** RS485, Modbus RTU (autres cartes de com. sur demande)
- **Arrêt sécurité :** 2 entrées STO intégrées de série
- **Filtre CEM :** (H2) filtre RFI Classe A1/B
- **Affichage :** panneau de contrôle local alphanumérique (non intégré de série)
- **Protection :** boîtier IP 20, carte électronique tropicalisée avec vernis protecteur classe 3C3
- **Spécification selon fiche technique :** DAVFC280

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAV134U30	Puissance
		0,37kW 06
		0,55kW 07
		0,75kW 08
		1,1 kW 09
		1,5 kW 10
		2,2 kW 11
		3,0 kW 12
		4,0 kW 13
		5,5 kW 14
		7,5 kW 15
		11 kW 16
		15 kW 17
		18,5 kW 18
		22 kW 19

**Accessoires optionnels**
**DAV132B0363**

Plaque adaptation  
VLT2800 taille A

**DAV132B0364**

Plaque adaptation  
VLT2800 taille B

**DAV132B0365**

Plaque adaptation  
VLT2800 taille C

**DAV132B0366**

Plaque adaptation  
VLT2800 taille D

**DAV132B0254**

Panneau de contrôle  
numérique


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

