

ÉLECTROVANNE À MEMBRANE ATTELÉE 2/2 NF



- **Electrovanne** : type EV251B NF

- **Applications** : eau, huile, air comprimé et fluides neutre.

Approprié aux applications sur circuits fermés avec conditions de pression basses et fluctuantes ou sur des circuits ouverts avec un différentiel de pression proche de 0 bar.

- **Matériaux en contact avec le fluide** : alliage laiton, joint NBR

- **Température admissible** : -10 ...+95 °C

- **Pression admissible** : 10 bar

- **Pression différentielle** : 0...10 bar

- **Etanchéité** : IP 65 avec connecteur

- **Raccordement process** : femelle cylindrique

- **Viscosité** : jusqu'à 50 cSt

- **Raccordement électrique** : connecteur DIN 43650-A PG11

- **Entraxe** :

- G3/8" : 51.5 mm

- G1/2" : 58 mm

- G3/4" : 90 mm

- G1" : 90 mm

- **Spécification selon fiche technique** : DASEV251B

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Raccordement process		Tension	
DAS032U538	G3/8"	*0	24 Vcc	*02
	G1/2"	*1	24Vca	*16
	G3/4"	*2	230Vca	*31
	G1"	*3		

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

