

ÉLECTROVANNE SERVO-COMMANDÉE 2/2 NF APPLICATION EAU POTABLE (HOMOLOGUÉES ACS)



Fin le plomb !

Laiton ECO Brass est conforme à l'ensemble des réglementations européennes

- **Electrovanne** : type EV220BW
- **Application** : système ouvert pour eau potable
Adapté aux conditions de travail difficiles :
 - Filtre anti-impuretés autonettoyant intégré, pour protection du système pilote
 - Amortisseur de coups de bélier
 - Temps de fermeture réglable
- **Matériaux en contact avec le fluide** : alliage laiton ECO BRASS (exempt d'additifs toxiques comme le plomb ou le nickel et affiche une résistance à la corrosion supérieure), joint EPDM
- **Température admissible** : 0 ...+ 90 °C
- **Pression différentielle** : 0,3 ...10 bar (**et non 16 bar comme sur l'électrovanne EV 220B NF**)
- **Etanchéité** : IP65 avec connecteur
- **Raccordement process** : femelle cylindrique
- **Raccordement électrique** : connecteur DIN 43650-A PG11
- **Entraxe** :
 - G1/2" : 80 mm
 - G3/4" : 90 mm
 - G1" : 109 mm
- **Spécification selon fiche technique** : DASEV220BW

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAS132U	Raccordement process		Fonction de la bobine		Tension	
		G1/2"	15	NF	00	24 Vcc	57
		G3/4"	20	NO	01	24Vca	07
		G1"	25			240Vca	02

*Disponible

Accessoire optionnel

***DAS018F0091**

Bobine manuelle pour test des électrovanne, à aimant permanent



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

