

CLAPET ANTI-RETOUR TARAUDE BSP



- **Clapet** : à disque

- **Applications** : Industrie chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé, vapeur, eau potable

- **Matériaux** : corps inox 1.4408, disque et ressort inox ASTM A240-316, joint PTFE

- **Raccordement process** : orifices taraudés cylindrique DIN ISO 228

- **Température** : -20...+200°C

- **Pression** : 63 bar
Vapeur 11bar maximum

- **Caractéristiques** : montage toutes positions, tout inox, étanchéité métal/métal

- **Spécification selon fiche technique** : SFO380

Réf.	Technologie	Corps	DN	
C				F
Disque	DI	Inox	I	
			G1/4"	*014C
			G3/8"	038C
			G1/2"	*012C
			G3/4"	*034C
			G1"	*010C
			G1"1/4	114C
			G1"1/2	112C



- **Clapet** : à crépine

- **Applications** : Installation hydraulique, chauffage, climatisation et pneumatiques, services généraux, traitement et distribution d'eau, pompage.

- **Matériaux** : corps laiton CW617N-DW et joint NBR

- **Raccordement process** : orifice taraudé cylindrique DIN ISO 228

- **Température** : -20...+100°C

- **Pression d'ouverture minimum** : 0.03 bar

- **Caractéristiques** : montage toutes positions

- **Spécification selon fiche technique** : ADG533

Technologie	Corps	DN	
C			D
Crépine	CR	Bronze	B
		G1/8"	018C
		G1/4"	*014C
		G3/8"	038C
		G1/2"	*012C
		G3/4"	034C
		G1"	010C
		G1"1/4	114C
		G1"1/2	112C

*Disponible

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

