

Fiche ID V10

2025-V2.00

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES INOX TARAUDEE - ACTIONNEUR ELECTRIQUE 230V



- Vanne: type 746xs

-Applications : Fluide industriels

-Matériaux : corps inox 1.4408, sphère inox CF8M, siège PTFE

- Raccordement process : femelle cylindrique

-Température: -40...+180°C

-Pression: 63 bar (20°c)

-Caractéristiques : Passage intégrale

-Motorisation: électrique 230V (autres tensions sur demande), IP67

-Température ambiante : -20°C à +60°C

-Equipements : 2 contacts fins de course réglables, 2 contacts auxiliaires secs, résistance anti-condensation 2-3W régulée, commande manuelle de secours, indicateur visuel de position

-Option: rehausse 100mm pour calorifugeage

-normes : CE, TA-LUFT, certificat 3.1

-Spécification selon fiche technique : SEL272

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Raccordement Process Réf. SEL27264 G1/2" 2024110 G3/4" 3024110 G1" 4024110 G1"1/4 5024310 G1"1/2 6024310 G2" 7024310

SELRHVM01 Réhaussse Inox 1.4408 Iongueur 100mm pour calorifugeage 1/2" à 1"1/4 SELRHVM02 Réhaussse Inox 1.4408 Iongueur 100mm pour calorifugeage 1"1/2 à 2"



NOS AGENCES:

CAEN

22 rue des Patis 76140 PETIT-QUEVILLY Tél: 02 32 81 87 80 agence.rouen@sdmautomatec.fr

