

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE, APPLICATION DIFFICILE



GEU711



GEU728



GEU751

- **Vanne** : type 711, 728, 751
- **Fluides** : neutres ou agressifs, sous la forme liquide, gazeuse ou de vapeur
- **Domaines d'utilisation** : industrie, technologie des procédés industriels, etc. Convient pour des applications avec du vide.
- **Matériaux** : corps acier inox 1.4408, boisseau acier inox 1.4401
- **Raccordement process** : orifices taraudés cylindrique DIN ISO 228 ou bride EN1092 PN16-40 forme B
- **Etanchéité** : triple PTFE, taux de fuite selon ANSI B16.104, Class IV
- **Température admissible** : -20 ... +180°C
- **Pression** : PN 60 bar à 100°C (selon diagramme pression-température)
- **Organe de manœuvre** : commande manuelle avec poignée verrouillable (711), pneumatique quart de tour entrée 6 - 8 bars, commande NO, NF ou double effet (751), ou commande motorisée 12/24/230 Vca/cc

- **Spécification selon fiche technique** : GEU711-728-751

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	GEU	Type de vanne	Raccordement process	Diamètre de passage	
	Commande manuelle	711	Bride	B	15
	Actionneur électrique	728	Taraudé GAZ	T	20
	Actionneur pneumatique	751			25
					32
					40
					50



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

