

VANNE À MEMBRANE À COMMANDE PNEUMATIQUE



- **Vanne** : type 687
- **Fluides** : neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse, insensible aux fluides chargés en particules
- **Domaines d'utilisation** : industrie, technologie des procédés industriels, etc. Convient pour des applications aseptiques (selon modèle).
- **Matériau** : corps acier inox de fonderie 316L 1.4435
- **Raccordement process** : orifices taraudés cylindrique DIN ISO 228
- **Membrane** : FPM, EPDM, PTFE
- **Pression de service** : 0...4 à 10 bar (selon modèle)
- **Organe de manœuvre** : actionneur pneumatique à piston entrée 5... 7 bar
- **Spécification selon fiche technique** : GEU687

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Diamètre de passage		Matériaux de membrane	
	GEU687	D137		1 X/X
	15 mm	15	FPM -10 ... 90 °C	4
	20 mm	20	EPDM -10 ... 90 °C	14
	25 mm	25	PTFE/EPDM, PTFE FDA -10 ... 100 °C*	52
	32 mm	32	* 150°C sur vapeur	
	40 mm	40		
	50 mm	50		



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

