

ROBINET D'EXTRACTION DE FOND A PASSAGE DROIT A COMMANDE PNEUMATIQUE



- **Robinet** : type STEVI 415
- **Fluides** : eau de refroidissement, saumure de refroidissement, eau chaude, eau surchauffée, vapeur d'eau, gaz, etc.
- **Domaines d'utilisation** : chaufferie, énergies
- **Matériaux** : acier carbone 1.0619+N, garniture PTFE
- **Raccordement process** : brides selon DIN EN 1092-1 / -2 (Alésages de bride/tolérances d'épaisseur selon DIN 2533/2544/2545)
- **Diamètre de passage** : DN 25-50
- **Etanchéité** : métal / métal, classe de fuite 1 selon DIN 3230 T3 / BN
- **Température admissible** : selon pression nominale, sinon -60°C...+450°C
- **Pression** : PN 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARISTEVI415

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Produits associés

***JBR**

Joint fibres ARAMIDE
liant NBR


***JBRGR**

Joint spiralé graphite


***JBRSP**

Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite



Réf.	Diamètre de passage		Option	
ARI415FB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	25 mm	25	Sans	
	32 mm	32	Levier manuel	LM
	40 mm	40		
	50 mm	50		



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

