

PRESSOSTAT MÉCANIQUE VERSION BLOC



- **Pressostat** : type MBC5100
- **Matériau parties en contact avec le fluide** : acier inoxydable, joint NBR, membrane viton
- **Boîtier** : AIMgSiPb anodisé
- **Température de fonctionnement** : -
 - Version soufflet et piston : 40 ...+100 °C
 - Version Membrane : -10 ...+85 °C
- **Raccordement process** : femelle G1/4" cylindrique et bride
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) argent sur connecteur Pg 11 (DIN 43650 A)
- **Charges** :
 - AC-1 (ohmique) 10A 250V
 - AC-3 (moteur) 3A 250V
 - AC-15 (inductif) 0.5A 250V
- **Différentiel** : fixe variable (A petite plage de réglage, faible différentiel. A grande plage, haut différentiel.)
- **Spécification selon fiche technique** : DASMB5100

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAS	Plage de réglage
	-0,2...1 bar	061B000566
	-0,2...4 bar	061B000466
	-0,2...10 bar	061B000266
	1...10 bar	061B100466
	5...20 bar	061B100266
	5...30 bar	061B000366
	5...40 bar	061B100566
	10...100 bar	061B100366
	16...160 bar	*061B510066
	25...250 bar	061B510166
	50...400 bar	061B510266

Accessoires optionnels

DAS061B7000

Vanne d'isolement avec prise de test.
Montage bloc pour MBC 5100
Raccord G1/4" (entrée) / Bride (sortie)
1 voies



DAS061B7001

Version 2 voies

DAS061B7002

Version 3 voies

DAS061B7003

Version 4 voies

DAS061B7004

Version 5 voies



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

