

RESSOSTAT MÉCANIQUE DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GENERALE



- **Pressostat** : type PL-630-A pour application eau, air et vapeur
- **Matériau parties en contact avec le fluide** : alliage laiton, diaphragme EPDM
- **Boîtier** : Aluminium anodisé, facade plastique
- **Protection** : IP65
- **Température de fonctionnement** : -10 ...+80 °C
- **Raccordement process** : femelle G1/8" cylindrique
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT)
- **Charges** : 1A (0.5A) 250Vac
- **Réarmement** : automatique
- **Différentiel** : réglable
  
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPL-630-A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Pressostat	Échelle
<b>Réf. SOYPL630-A-</b>	<input type="text"/>
6...20 mbar	0.02
15...60 mbar	0.06
40...200 mbar	0.2
0,15...1 bar	*1
1...3 bar	3
2...5,5 bar	5.5

\*Disponible



NOS AGENCES :

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patis  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

