

**TRANSMETTEUR DE PRESSION PROCESS INDUSTRIEL AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA**



- **Transmetteur** : type S20
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** :  $\pm 0.5\%$  de la pleine échelle BFSL avec rapport de test d'étalonnage inclus
- **Température de fonctionnement** :  $-30...+100^{\circ}\text{C}$
- **Limite de surpression** : 2 à 5 fois (selon étendue de mesure du capteur)
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 8...35 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon DIN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : WIAS20

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf. | WIA           | Échelle   |
|------|---------------|-----------|
|      | -1...0 bar    | 58296697  |
|      | 0...+0,6 bar  | 47403158  |
|      | 0...+1 bar    | *57317040 |
|      | 0...+1,6 bar  | 57317041  |
|      | 0...+2,5 bar  | 57317042  |
|      | 0...+4 bar    | 57317044  |
|      | 0...+6 bar    | 57317046  |
|      | 0...+10 bar   | 57317048  |
|      | 0...+16 bar   | 57317049  |
|      | 0...+25 bar   | 57317050  |
|      | 0...+40 bar   | 57317051  |
|      | 0...+60 bar   | 57317052  |
|      | 0...+100 bar  | 57317053  |
|      | 0...+160 bar  | 57317054  |
|      | 0...+250 bar  | 57317055  |
|      | 0...+400 bar  | 14115071  |
|      | 0...+600 bar  | 66234150  |
|      | 0...+1000 bar | 43968554  |

\*Disponible

**Accessoire optionnel**

**\*PRRPROLED**

Afficheur 4-20mA à LED,  
montage DIN, alimentation  
par boucle de courant



**NOS AGENCES:**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatic.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatic.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatic.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatic.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatic.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatic.fr)

