

TRANSMETTEUR DE PRESSION APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL A MEMBRANE AFFLEURANTE SORTIE 4/20MA



Prise coudée
selon DIN
175301-803 A

Câble PVC
longueur 3
mètres



Connecteur
M12 4 pôles
Inox 304SS

Le transmetteur de pression à membrane affleurante est conçu pour mesurer la pression dans les milieux visqueux et contaminés.

- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Chambre de mesure** : sans joint, étanche soudé au laser, élément sensible au silicium
- **Etendue de mesure** : de 0...100mbar à 0...600bar
- **Raccordement process** : membrane affleurante Inox 316L avec joint torique NBR
Mâle G1/2" cylindrique (de 2,5 bar à 600 bar) selon EN837-1
Mâle G1" cylindrique (de 100 mbar à 60 bar) selon EN837-1
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** : $\pm 0.2\%$ de la pleine échelle
- **Température de fonctionnement** : -40...+80°C
- **Alimentation** : 10...36 Vcc
- **Raccordement électrique** :
Connecteur prise coudée selon DIN 175301-803 A IP65
Connexion par câble PVC longueur 3 mètres
Connexion par prise coudée M12x4 pôles IP67 inox 304SS

- **Réglage avant livraison** : rangeabilité ajustable à plus ou moins 10% de la valeur usine
- **Étanchéité** : IP65 (version à câble IP68)

- **Spécification selon fiche technique** : SBP3000

Réf.	Connexion électrique	Raccordement Process	Échelle
SBP3	00A	G	
DIN 175301-803	0	G1/2" affleurant	12
câble longueur 3m	2	G1" affleurant	01
M12 x 4 plots	3		à préciser

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

- **Certificats** : en option, ATEX sécurité intrinsèque et marine DNV

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, - Protection IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection IP67



ITEPRKTS428810M

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - Protection IP67/69K - Sans
halogène



ITEPRKWTH428810M

Connecteur coudé M12 4 plots avec
câble 10m - Protection IP67/69K -
Sans halogène



***PRRPROLED**

Afficheur 4-20mA à LED,
montage DIN, alimentation
par boucle de courant



WIA1192299

Embase inox à souder à
affleurement G1/2"



WIA1192264

Embase inox à souder à
affleurement G1"



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

