

TRANSMETTEUR DE PRESSION POUR APPLICATION EN ZONE EXPLOSIVE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



- **Transmetteur** : type IS-3
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837
- **Signal de sortie** : 4...20 mA 2 fils
- **Agrément** : ATEX/IECEx II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/6 Ga/Gb, IM1 Ex ia I Ma
- **Précision** : $\pm 0.5\%$ de la pleine échelle
- **Température de fonctionnement** : -20...+80°C
- **Limite de surpression** : 2 à 5 fois (selon étendue de mesure du capteur)
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 10...30 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise soudée selon DIN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : WIAIS3

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Échelle	
	WIA	
	-1...0 bar	14122591
	0...+0,1 bar	14122676
	0...+0,16 bar	14122677
	0...+0,25 bar	14122678
	0...+0,4 bar	14122680
	0...+0,6 bar	14122681
	0...+1 bar	14122683
	0...+1,6 bar	14122686
	0...+2,5 bar	14122690
	0...+4 bar	14122691
	0...+6 bar	14122694
	0...+10 bar	14122696
	0...+16 bar	14122697
	0...+25 bar	14122698
	0...+40 bar	14122700
	0...+60 bar	14122703
	0...+100 bar	14122704
	0...+160 bar	14122705
	0...+250 bar	14122706
	0...+400 bar	14122707
	0...+600 bar	14122709
	0...+1000 bar	14122713



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

