

**TRANSMETTEUR DE PRESSION ROBUSTE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA**



- **Transmetteur** : type EMP2
- **Matériau** : boîtier aluminium IP67 coulé sous pression (GD-ALSi-12) et peint. Raccordement acier inox 316
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837-1
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** :  $\leq \pm 0.3\%$  de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température de fonctionnement** : -40...+100°C
- **Pression d'éclatement** : 4 à 125 x l'étendue de mesure (selon échelle)
- **Étanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 12...32 Vcc
- **Raccordement électrique** : presse étoupe de 13.5 pour câbles de diamètre 5 à 14 mm
- **Spécification selon fiche technique** : DASEMP2

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

Échelle

| <b>DAS084G</b> |      |
|----------------|------|
| -1...+5 bar    | 2101 |
| 0,2...+1bar    | 2102 |
| 0...+1 bar     | 2103 |
| 0...+1,6 bar   | 2104 |
| 0...+2,5 bar   | 2105 |
| 0...+4 bar     | 2106 |
| 0...+6 bar     | 2107 |
| 0...+10 bar    | 2109 |
| 0...+16 bar    | 2111 |
| 0...+25 bar    | 2112 |
| 0...+40 bar    | 2113 |
| 0...+60 bar    | 2114 |
| 0...+160 bar   | 2116 |
| 0...+250 bar   | 2117 |



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

