

PRESSOSTAT ET TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE D'AIR IP65 AVEC AFFICHEUR NUMERIQUE



- **Transmetteur** : type PREMASREG
 - **Signal de sortie** : analogique (0...10V) + tout ou rien inverseur (le temps de réponse est commutable chaque 1 s ou 10s)
 - **Affichage** : écran pour le réglage du point de commutation et pour l'affichage de la pression effective (8 plages de mesure en un, plus interrupteur à pression différentielle/ contrôleur de pression différentielle, sonde de pression à régulation continue dans le même appareil).
 - **Etendue de mesure** : 8 plages de mesure paramétrables par cavaliers
 - **Configuration** : La sonde de pression dispose d'une touche pour le réglage manuel du point zéro (étalonnage automatique du point zéro en option) ainsi que d'un potentiomètre offset pour le réglage du point de commutation et la correction de la valeur finale.
 - **Précision** : $\leq \pm 1.5\%$ de l'étendue de mesure
 - **Alimentation** : 24V AC/DC
 - **Raccordement** : pneumatique 4/6x11mm
- Livré avec kit de raccordement ASD - 06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis)
- **Boîtier** : matière plastique couleur blanc identique à RAL9016 - IP65
 - **Dimensions** : 126x90x50mm
- **Applications** : équipements de salles blanches, de médecine et de filtration, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolage, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle des filtres et la mesure du niveau de remplissage ou pour la commande des variateurs de fréquence. Le milieu à mesurer du convertisseur de pression est l'air (sans condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables.
- **Spécification selon fiche technique** : SESPRESSASREG

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Pressostat & transmetteur avec afficheur	Échelle
	SESPRESSASREG711	- U / W - LCD
	+/-100, +/-300, +/-500, +/-1000, 0...100, 0...300, 0...500 et 0...+1000 Pa	1
	+/-1000, +/-2000, +/-3000, +/-5000, 0...1000, 0...2000, 0...3000 et 0...+5000 Pa	5



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

