

THERMOSTAT MÉCANIQUE APPLICATION GÉNIE CLIMATIQUE



Immersion



Gaine



Mural



A fixer

- **Thermostat** : type ST et TR
- **Boitier de raccordement** : plastique ABS ignifugé sortie presse étoupe
- **Gaine de protection** :
Version Gaine -> sonde cuivre rempli de liquide, 280mm x Ø 16mm
Version Immersion -> plongeur inox rempli de liquide, 130mm raccord G1/2" cylindrique
- **Collier** :
Version à fixer -> longueur 250mm
- **Signal de sortie** : contact sec avec point de consigne et différentiel
- **Charges** : 24...250 Vca à 16A
- **Température de fonctionnement boitier** : -35 ...+65°C, 0...95%HR
- **Réarmement**: manuel pour ST-D-04M, ST-I-02M, TR-060 et automatique pour ST-I-01A (Diff 2 à 12°C), ST-W-01A (Diff 3°C), ST-S-02A (Diff 4°C)
- **Spécification selon fiche technique** : SOYSTX, SESTR

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYST-	Version et échelle
	Gaine - 0...90°C	D-04M
	Immersion - 0...120°C	I-01A
	Immersion - 0...110°C	I-02M
	Mural - -30...30°C	W-01A
	A fixer - 0...90°C	S-02A

Réf.	SESTR-	Version et échelle
	Mural - 0...60°C	060



Sauf SESTR-060, garantie 1 an

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

