

SONDE PT100 A TÊTE DE RACCORDEMENT ANTIDÉFLAGRANTE, POUR ZONE EXPLOSIVE



- **Sonde** : type SPEX
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm ou Ø8 x 1mm
- **Montage** : fils isolés soie de verre (Pt100), fils isolés PFA (PT1000), **élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
- **Elément de mesure** : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils.
- **Raccordement process** : plongeur lisse ou avec filetage mâle en acier inox 316L
- **Tête de raccordement** : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)
- **Température d'utilisation** : -50 ...+450°C
- **Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA** : -40 ... +85°C
- **Echelle du transmetteur 4-20mA** : à préciser lors de la commande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMSPEX	Diamètre de plonge	Raccord sous tête	Longueur utile	Transmetteur 4...20mA
		Ø6 mm	Sans	50 mm	Sans
		Ø8 mm	G1/2"	100 mm	Avec
			1/2" NPT	150 mm	
			1/4" NPT	200 mm	

*Disponible

Produits associés

***ECMRAIBCL**

Raccord coulissant



***ECMDGV12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser avec raccord double bague



***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser G1/2"



***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder



ECMDGF

Doigt de gant foré dans la masse, à visser



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

