



- **Sonde** : type SPPFA et SMPFA
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 longueur 50mm, avec double sertissage
- **Élément de mesure** : Pt 100 3 fils et Pt 1000 2 fils NF EN 60751 classe A, blindé, simple ou duplex
- **Câble de raccordement** : PFA/Tresse/PFA avec **double sertissage étanche** (étanchéité IP65, température d'ambiance -50...+250°C)
- **Autre câble sur demande** :

- PVC/PVC (étanchéité IP54, température d'utilisation -40...105°C)



- Téflon/téflon avec élément/montage spécifique et sertissage étanche (étanchéité IP65, température d'ambiance -200...+250°C)



- Soie de verre/soie de verre/tressé (étanchéité IP00, température d'ambiance -50...450°C)



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMS	Element de mesure	PFA06R0050 -	Longueur de câble	Finition
	PT100	P	30 m	030	1x3 fils
	PT1000	M	40 m	040	2x3 fils
			50 m	050	
			60 m	060	
			70 m	070	
			80 m	080	
			90 m	090	
			100 m	100	
			à préciser	xxx	

*Disponible

Produits associés

*ECMSAE

Boitier d'ambiance extérieur ou frigorifique



*ECMSAETS315-2P

Boitier d'ambiance avec affichage LED



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

