

CALIBRATEUR DE TEMPERATURE THERMOCOUPLE PORTABLE (GENERATION ET MESURE DE SIGNAUX)



- **Calibreur** : type MICROCAL1
- **Boîtier** : simple d'utilisation et robuste
- **Utilisation** : Pour l'étalonnage mobile sur site, mesure et génération de signal thermocouple K - J - T - R - N - S - E
- **Fonction** : unité °C ou °F, extinction automatique, compensation de soudure froide – ajustement interne / externe et contraste de l'affichage
- **Précision** : $\leq \pm 0.3\%$ du relevé
- **Résolution** : 0,1°C (valeur affichable jusqu'à 1999.9°C)
- **Boîtier** : ABS simple d'utilisation et robuste
- **Indice de protection** : IP20
- **Affichage** : Écran LCD multifonctions, digits 5½
- **Réglage** : par 4 touches et touches de navigation
- **Alimentation** : 1 pile monobloc de 9 V, Durée de vie environ 25 h avec arrêt automatique
- **Fournie avec** :
Sonde thermocouple type K classe 1 avec câble 1 mètre PVC et connecteur mâle miniature pour mesure,
Certificat accrédité UKAS 5 points (certificat de laboratoires allemand accrédité en Europe, reconnu par le COFRAC)
- **Spécification selon fiche technique** : PRRMICROCAL1

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. PRRMICROCAL1

Accessoires optionnels

ECMSKPVCS001.5SFMM

Rallonge TcK Ig 1,5m PVC spiralé + connecteur std femelle et mini mâle


ECMSKPVCS001.5SMMM

Rallonge TcK Ig 1,5m PVC spiralé + connecteur std mâle et mini mâle



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

