

## FOUR D'ETALONNAGE PORTABLE

- **Calibrateur de température** : Calsys -30/110
- **Format** : de type tour avec affichage numérique. Avec poignée de transport  
A effet Peltier, régulation PID numérique
- **Gamme de travail** : -30 à +110°C
- **Résolution de l'affichage** : 0,1 °C
- **Précision** :  $\pm 1^\circ\text{C}$  de la lecture
- **Stabilité du bloc** :  $\pm 0,04^\circ\text{C}$  à -30°C ;  $\pm 0,06^\circ\text{C}$  à 0°C ;  $\pm 0,08^\circ\text{C}$  à 110°C
- **Affichage** : 4 digits sur 2 lignes de la température du bloc et de la valeur de consigne
- **Configuration** : par touches sur façade
- **Perçage du bloc** : 3 perçages de 6,5mm, longueur 120mm
- **Alimentation** : 230V 50/60Hz
- **Certificat d'étalonnage** : sur demande
- **Temps de chauffe** : température ambiante à -30...110°C en 20 minutes
- **Poids** : 13Kg
- **Dimensions** : 383(H)x201(L)x285(P) mm
- **Spécification selon fiche technique** : PRRCALSYS-30/110



Réf. PRRCALSYS-30/110



- **Calibrateur de température** : Calsys 650
- **Format** : de type tour avec affichage numérique. Avec poignée de transport  
A bloc chauffant, régulation PID numérique
- **Gamme de travail** : +50 à +650°C
- **Résolution de l'affichage** : 1 °C
- **Précision** :  $\pm 1^\circ\text{C}$  de la lecture
- **Stabilité du bloc** :  $\pm 0,025^\circ\text{C}$  à 50°C ;  $\pm 0,035^\circ\text{C}$  à 350°C ;  $\pm 0,07^\circ\text{C}$  à 650°C
- **Affichage** : 4 digits sur 2 lignes de la température du bloc et de la valeur de consigne
- **Configuration** : par touches sur façade
- **Perçage du bloc** : 4 perçages de 6,5mm, longueur 120mm
- **Alimentation** : 230V 50/60Hz
- **Certificat d'étalonnage** : sur demande
- **Temps de chauffe** : température ambiante à 650°C en 25 minutes
- **Poids** : 9Kg
- **Dimensions** : 355(H)x195(L)x265(P) mm
- **Spécification selon fiche technique** : PRRCALSYS650

Réf. PRRCALSYS650

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



## NOS AGENCES:

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

