

DÉTECTEUR DE NIVEAU À POIRE



Réf.	Sonde
Flotteur plat	SNPS
Flotteur poire	*PNIS

- Poire de niveau : type SNPS et PNIS

- Applications :

- Eaux claires, eaux propres, eaux de pluie
- Eaux usées, eaux d'égout, eaux chargées
- Liquides peu agressifs : certaines huiles, boues, etc.
- Régulation de plusieurs niveaux
- Fonction vidange ou remplissage
- Coupure manque d'eau
- Alarme haute / basse

- Lest : intégré

- Fonctionnement : Omnidirectionnel

- Dimensions : 165 x 100 mm

- Angle de commutation : +/- 10°

- Pression admissible : 2 bar (SNPS) et 6 bar (PNIS)

- Température maximale : 70°C

- Densité fluide : 0,95 à 1,05 g/cm³

- Pouvoir de coupure : 6A/250VAC (SNPS) et 10A/250VAC (PNIS)

- Type de câble : PVC haute qualité

- Longueur de câble : 15 mètres

- Indice de protection : IP68

- Spécification selon fiche technique : SNPS et PNIS

- Poire de niveau : type SOBA

- Applications :

- Eau potable à consommation humaine ou installations dans les zones avec présence de gaz explosifs
- Régulation de plusieurs niveaux
- Fonction vidange ou remplissage
- Coupure manque d'eau
- Alarme haute / basse

- Lest : intégré

- Fonctionnement : Omnidirectionnel

- Dimensions : 170 x 80 mm (version ACS), 200 x 92 mm (version Atex)

- Température maximale : 85°C (version ACS), 70°C (version Atex)

- Angle de commutation : +/- 25°

- Pression admissible : 3,5 bars

- Densité fluide : 0,7 à 1,15 g/cm³ (version ACS), 0,8 à 1,1 g/cm³ (version Atex)

- Type de câble : EPDM sanitaire (version ACS), hypalon (version Atex)

- Longueur de câble : 10 mètres en standard

- Indice de protection : IP68

- Certification : ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) suivant la norme AFNOR XP P41-250 (1-2-3) ou ATEX- CE 0081 II 1 GD Ex ia IIC T6 Ga Ex ta IIIC T70°C Da IP68

- Spécification selon fiche technique : ATISOBAAACS, ATISOBAAEX

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



		Sonde
Réf.	ATI	
	certification ACS	*SOBAACS10M
	certification Atex	SOBAEXHYP10M

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

