

DETECTEUR DE NIVEAU LIQUIDE COMPACT



- **Contacteur** : type LS-SN-1 montage horizontal
- **Matériaux** : contacteur en polypropylène.
- **Raccordement** : fixation à l'intérieur de la cuve par écrou M16
- **Température admissible** : -20...+80°C
- **Pression admissible** : 1.9 bar
- **Contact** : NO ou NF, pouvoir de coupure 50VA ac/dc
- **Longueur de câble**: 50cm
- **Spécification selon fiche technique** : SOYLSSN

- **Contacteur** : type LS-TM montage vertical
- **Matériaux** : Corps polypropylène, flotteur Nylon, lestage laiton
- **Raccordement** : fixation à l'intérieur de la cuve par écrou M16
- **Température admissible** : -20...+80°C
- **Pression admissible** : 1.9 bar
- **Contact** : NO ou NF, pouvoir de coupure 50VA ac/dc
- **Longueur de câble**: 5m PVC
- **Spécification selon fiche technique** : SOYLSSTM

Réf. **SOYLS-SN-1**

Réf. **SOYLS-TM**

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

