

DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF

- **Détecteur** : Capacitif POINT
- **Application** : Détection de niveau de cuve pour eau, fluides aqueux, à base d'huiles, lubrifiants, fluide pulvérulents...
- **Matériaux** : Corps acier Inox et embout PEEK, joint process FKM
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique (d'autres raccords filetés sur demande)
- **Température opérationnelle** : -40...115°C
- **Température ambiante** : -40...70°C
- **Pression opérationnelle** : -1...25 bar
- **Tension d'alimentation** : 18...30 Vdc
- **Etanchéité** : IP66/IP67
- **Signal de sortie** : 2x signal de commutation PNP/NPN, IO-Link
- **Raccordement électrique** : connecteur M12x1, 4 plots
- **Configuration et diagnostic** : par Bluetooth via application (gratuite) smartphone
- **Indication** : Affichage de l'état de commutation en couleur réglable
- **Spécification selon fiche technique** : VEAPOINT



IO-Link


Application
VEGA TOOLS sur
IOS et Android

Réf.	Version	Longueur en mm
VEAVP		
standard 41 mm	21	sans prolongateur
avec prolongateur	23	64
		100
		150
		200
		250
		*xxx
		à préciser
		*version non standard jusqu'à 1000mm

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Accessoires optionnels

VEAMS

Manchon Inox
à souder G1/2


*ITERKC4/7

Connecteur M12
4 plots droit- Protection IP67


*ITERKCWC4/7

Connecteur M12
4 plots soudé - Protection IP67


*ITEPRKT4-07

Connecteur 4 plots avec câble
longueur 10 mètres- Protection
IP67/69K


ITEPRKWT4-07

Connecteur soudé 4 plots avec
câble longueur 10 mètres- Protection
IP67/69K


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

