

TRANSMETTEUR DE NIVEAU RADAR, SANS CONTACT, ÉTANCHE & CONFIGURABLE, PAR CÂBLE



- **Transmetteur** : radar type PULSE C 11/21/22
- **Technologie** : sans fil radar 80GHz pour un fonctionnement sans maintenance
- **Applications** : mesure de niveau sans contact de liquides et des produits en vrac dans des applications simples à indice de protection élevé. Il convient spécialement dans les applications de traitement de l'eau, les stations de pompage, les déversoirs d'orage et la surveillance des cours d'eau. Pour les solides, il s'utilise pour des silos moyens, des cuves segmentées ou des réservoirs ouverts.
- **Matériau** : boîtier et raccord PVDF, câble en PVC, joint FKM
- **Raccordement process** : mâle G1"1/2
- **Raccordement pour accessoires de montage** : mâle G1" cylindrique (accessoires optionnels)
- **Pression process** : -1...3 bar
- **Angle d'émission** : cône de 8°
- **Température process** : - 40...+60°C version 11 et - 40...+80°C version 21 et 22
- **Signal de sortie** : 4...20 mA 2 fils
- **Etendue de mesure** : jusqu'à 20 mètres
- **Précision** : <± 5mm version 11 et <± 2mm version 21 et 22
- **Étanchéité** : IP66/IP68 (3 bar) selon CEI 60529
- **Alimentation** : 12...35 Vcc
- **Raccordement électrique** : sortie câble PVC blindées longueur 5 mètres droite ou coudée
- **Agrément** : Marine et/ou Atex sur demande
- **Configuration et diagnostic** : par Bluetooth via application (gratuite) smartphone



**Application
VEGA TOOLS sur
IOS et Android**

- **En option** : assistance à la mise en service à distance avec équipement nécessaire (smartphone, tablette ou PC portable) connecté à Internet et en Bluetooth, équipé des applications VEGATOOLS, TeamViewer QS (disponible sur site internet du fabricant). Un technicien se connectera à votre appareil via un site web sécurisé pour le réglage du capteur.

- **Spécification selon fiche technique** : VEAPULSC

*Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter*

Réf.	Version
VEAPULSC	
0...10 mètres	11
0...20 mètres	21
0...20 mètres	22

← Avec sortie câble
coudée

Accessoires optionnels

VEASMTF

Support de montage tête pivotante




VEASMFP

Support de montage pour fixation au
plafond



VEAMR

Support de montage réglable



VEASERVICE-BT.001

Assistance à la mise en service à
distance



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

