

**COMPTEUR D'EAU FROIDE, CERTIFIE MID**


- **Compteur** : type DS-TRP horizontal et CDone TRP
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal et vertical
- **Raccordement process** : mâle cylindrique G3/4" à G2"1/2
- **Type de raccord** : Raccord tournant femelle/mâle cylindrique
- **Température d'utilisation** : 0...50°C (version eau chaude 90°C en option)
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Précision** : <math>\pm 2\%</math> de la valeur mesurée >30°C et <math>\pm 3\%</math> <math>< 30^\circ\text{C}</math>
- **Sortie** : pré-équipé 1L/impulsion

- **Spécification selon fiche technique** : SFODS-TRP, SFOCDONE-TRP

- **Compteur** : type WMAP-EVO à brides
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal
- **Raccordement process** : DN50 à DN200
- **Température d'utilisation** : 0...50°C (version eau chaude 90°C en option)
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Précision** : <math>\pm 2\%</math> de la valeur mesurée >30°C et <math>\pm 3\%</math> <math>< 30^\circ\text{C}</math>
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Sortie** : pré-équipé 100L/impulsion DN50 à DN125 et 1000L/imp DN150 à DN200

- **Spécification selon fiche technique** : SFOWMAP-EVO


**Accessoires optionnels**
**SFO2749034**

Emetteur d'impulsion pour compteur fileté montage horizontal DS-TRP


**SFO9821017**

Emetteur d'impulsion pour compteur à brides montage horizontal WMAP-EVO


**SFO2749031**

Emetteur d'impulsion pour compteur fileté vertical DS-TRP


**SFO1749016**

Boitier relais ModBus pour adresse primaire


**SFO1749021**

Afficheur digital déporté à batterie pour emetteur d'impulsions


**SFO2749090**

Doubleur d'impulsions pour sortie impulsione de d'un compteur


 Raccordement  
process

 Raccord  
Tournant

**SFO27**

**SFO98110**

**Montage Horizontal**

Fileté 3/4"	71015
Fileté 1"	71020
Fileté 1"1/4	71025
Fileté 1"1/2	71032
Fileté 2"	71040
Fileté 2"1/2	71050
à brides DN50	38050
à brides DN65	38065
à brides DN80	38080
à brides DN100	38100
à brides DN150	38150
à brides DN200	38200

3/4" vers 1/2"	54
1" vers 3/4"	65
1"1/4 vers 1"	76
1"1/2 vers 1"1/4	87
2" vers 1"1/2	98
2"1/2 vers 2"	99

Disponible seulement pour les raccords filetés

**Montage Vertical**

Fileté 3/4"	40015
Fileté 1"	40020
Fileté 1"1/4	40025



Compteur eau chaude sur demande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

