

**TRANSMETTEUR D'HUMIDITÉ RELATIVE ET DE TEMPÉRATURE, BOITIER TERTIAIRE, MONTAGE MURAL**

- **Transmetteur** : type RH-S
- **Boîtier de raccordement** : IP30, plastique ABS ignifugé 115 x 85 x 28 mm
- **Sonde** : ambiante de température et d'hygrométrie
- **Plage d'humidité relative** : 0... 100 %
- **Plage de la température** : 0... +40°C
- **Conditions d'utilisation** : 0 ... +50°C, 0 ... 95% HR sans condensation
- **Signal de sortie humidité** : 4...20mA, 0...10 Vcc (réglable par switch en interne)
- **Signal de sortie température** : 4...20mA, 0...10 Vcc (réglable par switch en interne) ou thermistance 2 fils.
- **Précision** : <math>\pm 3\%</math> de la pleine échelle
- **Alimentation** : courant 20...26 Vcc, tension 12...26Vca ou 16...26Vcc
- **Spécification selon fiche technique** : SOYRHS

Communication LoRaWAN disponible sur demande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Ref.	SOYRH - S -	Sortie
	Hr% et T° analogique	
	Hr% analogique	*UN
	Hr% analogique et T° thermistance	UN-T

*\*Disponible*

**LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) est une technologie de communication sans fil conçue pour applications IoT.**

**Avantages :**

- Connexion des capteurs sans fils à longue portée (jusqu'à 10km en extérieur et 200m en intérieur)
- Faible consommation d'énergie des capteurs à batteries (jusqu'à 10ans selon les données envoyées)
- Solution économique pour déployer un réseau sans passage de câble
- Compatibilité des capteurs LoRaWan sur des réseaux existants

**Accessoires optionnels**

**-SP**

Décalage de consigne (suffixe à ajouter à la référence)

**-MS**

Bouton de forçage (suffixe à ajouter à la référence)

**-5V**

Sortie analogique 0-5V(suffixe à ajouter à la référence)

**-LCD**

Afficheur LCD (uniquement pour version analogique)

**-BLK**

Boîtier noir (aucune option d'interface utilisateur disponible)

**SOYDECOR**

Plaque d'habillage décorateur, pour boîtier d'ambiance.

**SOYGASKET**

Joint isolant de température conductive, Paquet de 10, pour boîtier d'ambiance.



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

