

ANEMOMETRE ET GIROUETTE POUR STATION METEOROLOGIQUE, MONTAGE EXTREMITÉ DE TUBE Ø50mm

- **Capteur** : Anémomètre à coupelles, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur extrémité de tube Ø50

- **Construction** : acier de nitruration IP65, palette en polyamide ABS
- **Etendue de mesure** : vitesse de 0 à 35m/s
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10V
- **Câble** : PVC longueur 3 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : SESRBWT1000



Réf.	SESRB-WT1000-	Sortie analogique	
		4...20mA	4-20mA
		0...10V	0-10V



- **Capteur** : Girouette, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur extrémité de tube Ø50

- **Construction** : acier de nitruration IP65
- **Etendue de mesure** : 0...360°
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10V
- **Câble** : PVC longueur 3 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : SESRBWT2000

Réf.	SESRB-WT2000-	Sortie analogique	
		4...20mA	4-20mA
		0...10V	0-10V

- **Capteur** : Direction et vitesse de vent, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur extrémité de tube Ø50

- **Construction** : acier de nitruration IP65
- **Signal de sortie** : 2x4...20mA selon l'emplacement de 0 à 360° et vitesse de 0 à 35m/s
- **Câble** : PVC longueur 3 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : SESRBWT3000

Réf.	SESRB-WT3000-	Sortie analogique	
		4...20mA	4-20mA
		0...10V	0-10V



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

