

CAPTEUR ET DETECTEUR POUR STATION METEOROLOGIQUE, MONTAGE LATÉRAL SUR TUBE



- **Détecteur** : de pluie, avec chauffage intégré contre le gel
- **Construction** : plastique ABS ignifugé IP65
- **Signal de sortie** : Tout ou rien
- **Câble** : PVC longueur 5 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- Spécification selon fiche technique : SESRW2

Réf. **SESRB-RW2-24V**

- **Capteur** : Ensoleillement, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur platine Inox équipé d'une fixation sur tube Ø50
- **Construction** : plastique ABS ignifugé
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10V selon ensoleillement 0...1400w/m²
- **Câble** : PVC longueur 3 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- Spécification selon fiche technique : SESRBWT5000



Sortie
analogique

Réf.	SESRB-WT5000-	
	4...20mA	4-20mA
	0...10V	0-10V

Produits associés

ECMSPAE-TT

Sonde de température ambiante
externe IP65 sortie 4...20mA



SESRB-MAT-I

Mat météo droit Ø50mm longueur
1,5 mètre pour montage capteur et
détecteur météo



VAAHMS82

Sonde d'humidité et température
externe IP65 sortie 2x
4...20mA



SESRB-MAT-L

Mat météo coudé Ø50mm longueur
1,5 mètre pour montage capteur et
détecteur météo



SESRB-COFFRET

Coffret IP65 avec support de
fixation en pied de mât météo



SESRB-SUPPORT

Support de montage de capteur
pour montage sur mât météo
Ø50mm



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

