

INDICATEUR NUMÉRIQUE UNIVERSEL PROCESS CONFIGURABLE FORMAT 48X96mm


- **Indicateur numérique** : type DVU 44
- **Entrée universelle** : - Courant / Tension : 0/4-20mA / 0-5/10Vcc et -5 à 56mV
 - Sondes à résistance : PT100Ω 3/4 fi ls de -100°C à +850°C
 - Thermocouples : J, K, R, S et T
- **Sortie** : - 4-20mA ou 0-10Vcc linéarisée
 - Relais : Deux relais 5A @ 250Vca ou 24 Vcc
 - Fonction haut / bas / bande / défaut de sortie / Diagnostique
 - Hystérésis, pré-signal, et reset du relais programmables
 - Acquiescement automatique ou manuel
- **Format** : - Appareil : 98 x 50 x 88mm (L/I/P)
 - Découpe du tableau : 92 x 46mm.
- **Affichage** : - LED 12,7mm rouges (4 digits) 10000 points (incluant le signe moins)
 - Echelle programmable entre -1999 et 9999
 - Décimales programmables de 0 à 3
 - Messages "Sbr" (Hors mesure) prévient lorsque la mesure est en dehors des possibilités de l'affichage ou que l'appareil détecte une rupture du capteur
 - "SrE" (renverse) Inversion de la polarité capteur ou signal inférieur à la valeur minimum.
 - Affichage alterné de la valeur du procédé, de la valeur d'alarme et du numéro.
- **Configuration** : par clavier en façade (3 boutons poussoirs. Protection par mote de passe)
- **Alimentation** : 85 à 270Vca 50/60Hz (alimentation de la boucle 24Vcc/30mA)
- **Indice de protection** : IP65 (façade), pour utilisation locale en Vcc - milieu très humide, protection spéciale à l'épreuve de jets d'eau
- **Température/humidité d'utilisation** : -0 à +50 °C - HR : 85% maximum
- **Spécification selon fiche technique** : DVU44

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. DVU44

Accessoires optionnels
AHPCONFIGDV

Configuration
entrée/sortie/affichage
sur demande (à préciser)


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

