

VARIATEUR DE VITESSE COMPACT APPLICATION GENIE CLIMATIQUE



- **Variateur** : type FC-SDY pour petit moteur jusqu'à 3A
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca monophasée, 50/60Hz
- **Commande** : par potentiomètre
- **Interrupteur** : incorporé dans le potentiomètre
- **Montage** : mural (IP54) ou encastré (IP44)
- **Spécification selon fiche technique** : SOYFC-SDY

Réf.	SOYFC-SDY-	Intensité
	1.5A	1.5
	3A	3

- **Variateur** : type FC-ITR pour moteur/ventilateur jusqu'à 10A
- **Tension d'alimentation** : 110 à 240 Vca monophasée, 50/60Hz
- **Commande** : par potentiomètre
- **Vitesse minimum** : réglable par potentiomètre
- **Interrupteur** : marche/arrêt (vitesse maximale pendant 10s)
- **Montage** : mural en saillie IP54
- **Spécification selon fiche technique** : SOYFC-ITR

Réf.	SOYFC-ITR-	Intensité
	3A	3D
	5A	5D
	10A	10D



- **Variateur** : type FC-ITR pour moteur/ventilateur jusqu'à 10A
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca monophasée, 50/60Hz
- **Commande** : par signal analogique 4...20mA/0...10Vdc ou ModBus
- **Vitesse minimum** : réglable par potentiomètre
- **Interrupteur** : marche/arrêt (vitesse maximul pendant 10s)
- **Montage** : mural en saillie IP54
- **Spécification selon fiche technique** : SOYFC-EVS

Réf.	SOYFC-EVS-	Intensité
	1.5A	1.5
	3A	3
	6A	6
	10A	10



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

