

RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE



BTV



XTV



- Ruban : type BTV et XTV
- Application :
 - BTV : pour mise hors gel (pas de nettoyage vapeur)
 - XTV : mise hors gel de grosse tuyauterie ou maintien en température jusqu'à 120 °C (résistance au nettoyage vapeur)
- Zones d'utilisation : zones explosibles, zone 1, zone 2 (gaz), zone 21, zone 22 (poussière), zones ordinaires
- Revêtement de la tuyauterie : acier, acier inoxydable, plastique (uniquement BTV), métal peint ou brut
- Température admissible :
 - BTV : sous tension 65 °C, hors tension 85 °C (1000h cumulées), - XTV : sous tension 120 °C, hors tension 250 °C
- Tension d'alimentation : 230 Vca
- Rayon de courbure minimum : à 20 °C : 13 mm, à -60 °C : 35 mm (BTV) 51mm (XTV)

*Disponible

- Spécification selon fiche technique : RAMINDUS

Ces spécifications correspondent
au produit standard ; pour d'autres
besoins, nous consulter


Puissance de sortie
nominale

Réf.	RAM	
	9 W/m à 10°C	3BTV2-CT
	16 W/m à 10°C	5BTV2-CT
	25 W/m à 10°C	8BTV2-CT
	29 W/m à 10°C	10BTV2-CT
	12 W/m à 10°C	4XTV2-CT-T3
	25 W/m à 10°C	8XTV2-CT-T3
	38 W/m à 10°C	12XTV2-CT-T3
	47 W/m à 10°C	15XTV2-CT-T3
	63 W/m à 10°C	20XTV2-CT-T3

Alimentation


RAMJBS100E

Kit complet de raccordement à
froid pour un 1 ruban



*RAMJBM100E

Kit complet de raccordement à
froid pour un 1 à 3 rubans



RAMJB82

Boîte polycarbonate nue pour
raccordement de 1 à 4 rubans



RAMC25-21

Kit de presse étoupe
raccordement à chaud pour 1
ruban



RAMC25-100

Kit de presse étoupe
raccordement à froid pour 1
ruban



Jonction/Dérivation

*RAMT100

Kit complet de jonction ou
dérivation à froid pour 1 à 3
rubans



RAMS150

Kit de jonction sous calorifuge
à froid pour 1 ruban



Terminaison

RAME40

Terminaison sous calorifuge par
simple thermorétractable pour
XTV



RAME20

Terminaison sous calorifuge
par simple thermorétractable
pour BTV



*RAME100E

Kit complet de terminaison à froid
pour un 1 ruban



RAME100-L2E

Kit complet de terminaison à
froid avec témoin lumineux,
pour un 1 ruban



Accessoires


RAMATTS14

Thermostat de contrôle
0...+120°C, câble de sonde de 3
mètres



RAMETS05

Thermostat électronique ATEX,
pouvoir de coupure 32A




RAMRAYSTATEX02

Thermostat de contrôle ATEX
-4...+163°C, capillaire de 3
mètres



RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge pour
protection câble chauffant ou
d'alimentation, pour 1 câble



RAMLABI05

Etiquette de signalisation FR
pour marquage de traçage
électrique



*RAMGT66

Ruban de fixation en de verre,
rouleau de 20m. Largeur 12mm,
2,5 tour tous les 30cm de
tuyauterie



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

