

ÉLECTROVANNE À MEMBRANE ATTELÉE 2/2 NF



Compatibilité fluide laiton + NBR :

Fluide compatible :

Eau froide et eau tiède
Air comprimé
Huile minérales
Hydrocarbures courants

- **Electrovanne** : type EV251B NF
- **Applications** : Approprié aux applications sur circuits fermés avec conditions de pression basses et fluctuantes ou sur des circuits ouverts avec un différentiel de pression proche de 0 bar.
- **Matériaux en contact avec le fluide** : alliage laiton, joint NBR
- **Température admissible** : -10 ...+85 °C
Bien vérifier la température mini / maxi du fluide vis-à-vis de l'élastomère choisi et la matière du corps selon le fluide
- **Pression admissible** : 25 bar
- **Pression différentielle** : 0...10 bar
- **Etanchéité** : IP 65 avec connecteur
- **Raccordement process** : femelle cylindrique
- **Viscosité** : jusqu'à 50 cSt
- **Raccordement électrique** : connecteur DIN 43650-A PG11
- **Entraxe** :
 - G3/8" : 51.5 mm
 - G1/2" : 58 mm
 - G3/4" : 90 mm
 - G1" : 90 mm
- **Spécification selon fiche technique** : DASEV251B

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Raccordement		Tension
	process		
DAS032U538			
G3/8"	*0	24 Vcc	*02
G1/2"	*1	24Vca	*16
G3/4"	*2	230Vca	*31
G1"	*3		

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

