

**FILTRE À TAMIS À SIÈGE INCLINÉ À BRIDES**


- **Filtre** : en Y, type 050
- **Fluides** : vapeurs 100 bar, fluide compatible groupe 2.
- **Matériaux** : fonte EN-JL1040
- **Maillage** : 1 mm (DN50), 1,25mm (DN65-80), 1,6mm (DN100-200)
- **Raccordement process** : brides selon EN558 série 1 (DIN2101-F1) NF29354
- **Température admissible** : -10...300°C
- **Pression** : PN 16
- **Spécification selon fiche technique** : ARIFILTRE050

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ARIFILTRE	Matériaux	B	Maillage	Diamètre de passage
	Fonte grise PN16	F		1 mm	*050
	Acier PN40	*A		1,25 mm	065
				1,25 mm	080
				1,6 mm	100
				1,6 mm	125
				1,6 mm	150
				1,6 mm	200

\*Disponible

**Produits associés**
**\*JBR**

Joint fibres ARAMIDE  
liant NBR


**\*JBRGR**

Joint spiralé graphite


**\*JBRSP**

Joint spiralé inox 316L  
et ruban graphite


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

