

SONDE PT100 / PT1000 COMPACTE A CONNECTEUR ELECTRIQUE M12



- **Sonde** : type SPC / SMC
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 x 0.4mm
- **Elément de mesure** : Pt 100 / Pt1000 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils.
- **Raccordement process** : plongeur lisse ou avec filetage mâle G1/2" cylindrique en acier inox 316L
- **Raccordement électrique** : sur connecteur moulé à 4 contacts avec raccord vissé M12X1 IP67
- **Température d'utilisation** : Pt100 : -50 ...+450°C ; Pt1000 : -50 ...+250°C
- **Température de fonctionnement au connecteur transmetteur** : -40 ... +85°C
- **Température de fonctionnement au connecteur M12** : -25 ... +85°C
- **Alimentation du transmetteur** : 8...35 Vcc
- **Configuration du transmetteur** : d'usine à -50...150 °C ou à préciser lors de la commande
- **Spécification selon fiche technique** : ECMSPMPC

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter


Sonde PT100 avec transmetteur 4/20mA

Réf.	ECMS	Elément de mesure	Raccord sous tête	Longueur utile	- TT
PT100	P	Avec	F	100 mm	0100
		Sans	S	150 mm	0150
				200 mm	0200
				250 mm	0250
				300 mm	0300
				350 mm	0350
				400 mm	0400
				500 mm	0500


Sonde PT100/PT1000 sans transmetteur 4/20mA

Réf.	ECMS	Elément de mesure	Raccord sous tête	Longueur utile
PT100	P	Avec	F	50 mm
PT1000	M	Sans	S	100 mm
				150 mm
				200 mm
				250 mm
				300 mm
				350 mm
				400 mm
				500 mm

Schema de câblage 4/20mA



Schema de câblage PT100/PT1000



*Disponible

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, - Protection IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots soudé - Protection IP67



***ITEPRKT4-07**

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - Protection IP67/69K



ITEPRKWT4-07

Connecteur soudé M12 4 plots avec
câble 10m - Protection IP67/69K



Produits associés

***ECMRAIBCL**

Raccord coulissant



***ECMDGV12**

Doigt de gant mécano-soudé
à visser avec raccord double
baque



***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser G1/2"



***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder



ECMDGF

Doigt de gant foré dans la
masse, à visser



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

