

CALIBRATEUR DE SIGNAL MULTIFONCTION PORTABLE



- Calibrateur : type GSP420

- Génère et lit les signaux standards mA, mV, V et TC.
- Clavier pour saisir directement les paramètres de sortie
- Génération et lecture simultanées.
- Sous-affichage des sources et des lectures (mA, mV, V)
- Grand écran LCD à 2 lignes avec écran rétroéclairé
- Alimentation de boucle 24 Vcc.
- Mesure/sortie de thermocouple avec compensation de soudre froide automatique ou manuelle.
- Batterie au lithium, utilisation continue pendant au moins 5 heures.
- Simple et pratique à utiliser.

Le générateur de signaux GSP420 permet la lecture et la mesure de signaux industriels standards dont la tension, le courant et les thermocouples. Son écran LCD et le clavier en silicone permettent un fonctionnement simple et pratique. L'alimentation délivre une tension permettant d'alimenter un transmetteur, de disposer d'un temps de veille plus long et d'une plus grande précision. La sortie est programmable. Il est largement utilisé dans le domaine industriel, le réglage et le contrôle des instruments de procédé : les capteurs, PLC, les afficheurs et régulateurs.

- **Température et humidité de fonctionnement** : -10...+55°C ; 20...80 d'humidité relative
- **Température de stockage** : -20 à 70°C
- **Taille** : 115x70x26 mm
- **Poids** : 300g
- **Alimentation** : batterie au lithium 3,7V ou adaptateur secteur 5V/1A (câble secteur non fourni)
- **Fournie avec** :
3 cordons de connexion avec pince crocodile
Sacoche de transport
- **Spécification selon fiche technique** : NELGSP420

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Réf. NELGSP420

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

