

**VANNE PAPILLON À OREILLES DE CENTRAGE LISSES, ENVIRONNEMENT DIFFICILE**


- **Vanne** : type 497
- **Fluides** : eau déminéralisée, réseau nettoyage faiblement agressif avec débit important. Convient pour les fluides neutres ou agressifs, sous la forme liquide ou gazeuse respectant les propriétés physiques et chimiques des matériaux du papillon et de l'étanchéité
- **Matériaux** : corps annulaire Acier S355J2G3, papillon acier inox 1.4408
- **Raccordement process** : selon DIN EN 1092-1, corps à oreilles lisses
- **Etanchéité** : PTFE/EPDM (certification FDA)
- **Température admissible** : -20...200°C
- **Pression** : PN 16
- **Organe de manœuvre** : actionneur manuel à poignée homme mort. Possibilité de monter actionneur simple ou double effet
- **Spécification selon fiche technique** : GEU497

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Diamètre de passage		W28SPE0
	50 mm	50	
	65 mm	65	
	80 mm	80	
	100 mm	100	
	125 mm	125	
	150 mm	150	
	200 mm	200	

**Accessoires optionnels**
**\*GEUGSR0065**

Actionneur pneumatique simple effet pour vanne papillon DN50 et DN65


**\*GEUGSR0075**

Actionneur pneumatique simple effet pour vanne papillon DN65 et DN80


**\*GEUHR05AW**

Actionneur pneumatique double effet pour vanne papillon DN50 et DN65


**\*GEUBFCLSC**

Boitier fin de course pour actionneur pneumatique


**\*TUG7004**

Carré de réduction pour adaptation vanne/actionneur



\*Disponible


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

