

PRESSOSTAT STATIQUE DE LIQUIDE



- Pressostat : type PL-PSA
- Matériau parties en contact avec le fluide : alliage laiton
- Boîtier : polycarbonate IP44 avec cadre acier protection anticorrosion
- Température de fonctionnement : -50 ...+70 °C
- Raccordement process : mâle G1/4" cylindrique
- Signal de sortie : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) en oxyde de cadmium-argent
- Charges :
  - AC-1 (ohmique) 24A 230V
  - AC-3 (moteur) 24A 240V
  - AC-15 (inductif) 10A 230V
- Réarmement : automatique
- Différentiel : réglable
- Spécification selon fiche technique : SOYPLPSA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYPL -	Plage de réglage
		<input type="text"/>
	-0,75 à +3 bar	*PSA-1
	-0,8 à +1,5 bar	*PSA-2
	-0,5 à +7 bar	*PSA-3

\*Disponible

Accessoire optionnel

<p><b>*MACRNPIF14GM12G</b></p> <p>Adaptateur réducteur, acier inox, coté instrument G1/4" femelle, coté process G1/2" mâle</p>	
<p><b>*GFO0286060001</b></p> <p>Bague d'étanchéité type BS G1/4" acier NBR -30...+100°C</p>	



NOS AGENCES :

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patiss  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

