

MANOMÈTRE TOUT INOX APPLICATION FROID INDUSTRIEL



- **Manomètre** : type 233.50 froid industriel
- **Élément de mesure et raccord** : acier inox 316L
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Voyant** : verre sécurit Ø100mm
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN 837-1 vertical
- **Précision** : Classe 1.0 selon EN 837-1
- **Remplissage** : huile silicone M50
- **Température admissible par le fluide** : -40...+100°C
- **Triple échelle** : 1ère: noir; 2ème: rouge RAL 3020
- **Spécification selon fiche technique** : WIA23250_23350

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	WIA	Échelle
	-1...+12 bar + T° R717	*48710503
	-1... +25 bar + T° R717	*48710501 + R717
	-1... +25 bar + T° R744	*48710501 + R744
	-1... +40 bar + T° R717	*48710502 + R717
	-1... +40 bar + T° R744	*48710502 + R744
	-1... +50 bar + T° R744	*48710504
	0... +60 bar + T° R744	*33026007

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

