

MANOMÈTRE TOUT INOX APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL

- **Manomètre** : type MAIRIX étanche et remplissable en liquide amortisseur
- **Élément de mesure et raccord** : acier inox 316L
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Température admissible du fluide** : -40...200°C sans glycérine, -20...+100°C avec glycérine
- **Raccord** : soudé au laser sur le boîtier
- **Voyant** : verre sécurit Ø100mm
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique ou G1/4" cylindrique selon EN 837-1 vertical ou arrière
- **Précision** : Ø63mm -> Classe 1.6 selon EN 837-1
Ø100mm -> Classe 1.0 selon EN 837-1
- **Amortisseur d'impulsion** : par glycérine ou silicone et vis frein inclus

Contrôle et étalonnage aisés grâce à la baïonnette amovible et gage de qualité avec l'aiguille micrométrique qui est livrée gratuitement en standard

- Spécification selon fiche technique : MAIRIX

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	MAIRIX	Diamètre du cadran	Position du raccord	Echelle	Raccord Process
		63 mm	Vertical	à préciser	G1/4"
		100 mm	Arrière		G1/2"

Manomètres Ø63 *Disponible

63mm ; Vertical ; -1...+0,6bar ; G1/4"	*MAIRIX063DV00,614G
63mm ; Vertical ; 0...6bar ; G1/4"	*MAIRIX063D000614G
63mm ; Vertical ; 0...10bar ; G1/4"	*MAIRIX063D001014G
63mm ; Vertical ; 0...40bar ; G1/4"	*MAIRIX063D004014G
63mm ; Arrière ; 0...10bar ; G1/4"	*MAIRIX063F001014G

Manomètres Ø100 arrière

100mm ; Arrière ; 0...6bar ; G1/2"	*MAIRIX100F000612G
100mm ; Arrière ; 0...10bar ; G1/2"	*MAIRIX100F001012G
100mm ; Arrière ; 0...16bar ; G1/2"	*MAIRIX100F001612G
100mm ; Arrière ; 0...40bar ; G1/2"	*MAIRIX100F004012G
100mm ; Arrière ; 0...60bar ; G1/2"	*MAIRIX100F006012G

100mm ; Vertical ; -1...+1bar ; G1/2"	*MAIRIX100DV0112G
100mm ; Vertical ; -1...+3bar ; G1/2"	*MAIRIX100DV0312G
100mm ; Vertical ; -1...+5bar ; G1/2"	*MAIRIX100DV0512G
100mm ; Vertical ; -1...+9bar ; G1/2"	*MAIRIX100DV0912G
100mm ; Vertical ; -1...+15bar ; G1/2"	*MAIRIX100DV1512G
100mm ; Vertical ; 0...0,6bar ; G1/2"	*MAIRIX100D0000,612G
100mm ; Vertical ; 0...1bar ; G1/2"	*MAIRIX100D000112G
100mm ; Vertical ; 0...1,6bar ; G1/2"	*MAIRIX100D0001,612G
100mm ; Vertical ; 0...2,5bar ; G1/2"	*MAIRIX100D0002,512G
100mm ; Vertical ; 0...4bar ; G1/2"	*MAIRIX100D000412G
100mm ; Vertical ; 0...6bar ; G1/2"	*MAIRIX100D000612G
100mm ; Vertical ; 0...10bar ; G1/2"	*MAIRIX100D001012G
100mm ; Vertical ; 0...16bar ; G1/2"	*MAIRIX100D001612G
100mm ; Vertical ; 0...25bar ; G1/2"	*MAIRIX100D002512G
100mm ; Vertical ; 0...40bar ; G1/2"	*MAIRIX100D004012G
100mm ; Vertical ; 0...60bar ; G1/2"	*MAIRIX100D006012G
100mm ; Vertical ; 0...100bar ; G1/2"	*MAIRIX100D010012G
100mm ; Vertical ; 0...160bar ; G1/2"	*MAIRIX100D016012G
100mm ; Vertical ; 0...250bar ; G1/2"	*MAIRIX100D025012G

Accessoires optionnels

Collerette avant inox Ø63mm avec étrier	*MAIRIX063COLG
Collerette arrière inox Ø63mm	*MAIRIX063COLB
Collerette avant inox Ø100mm avec étrier	*MAIRIX100COLG
Collerette arrière inox Ø100mm	*MAIRIX100COLB
Voyant polycarbonate Ø63mm	*MAIRIX063_OPT_VPB
Voyant polycarbonate Ø100mm	*MAIRIX100_OPT_VPB
Capillaire Inox 1M WF G1/2"	*MACAP12GM12GF1000
Capillaire Inox 2M WF G1/2"	*MACAP12GM12GF2000
Capillaire Inox 5M WF G1/2"	*MACAP12GM12GF5000

Prestations associées

Remplissage de glycérine	*AHPGLY
Constat de vérification rattaché COFRAC	*AHPVERIF02



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdautomatec.fr

