

MANOMÈTRE TOUT INOX MONTÉ SUR SÉPARATEUR APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL



Séparateur Clamp, application sanitaire et aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L), PN 40 bar
Raccord : TriClamp BS4825 partie 3
DN38 -> membrane Ø35mm
DN51 -> membrane Ø48mm



Séparateur DIN flasque lisse avec écrou chapeau, application sanitaire et aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L), PN40 bar
Raccord : DIN 11851 rang 2, livré avec écrou
DN25 -> membrane Ø25mm
DN40 -> membrane Ø35mm
DN50 -> membrane Ø52mm
DN65 -> membrane Ø52mm



Séparateur SMS flasque fileté, application sanitaire et aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L), PN40 bar
Raccord : SMS ISO 1127, filetage SMS 1"1/2
DN38 -> membrane Ø35mm
DN51 -> membrane Ø45mm



Séparateur SMS flasque lisse avec écrou chapeau, application sanitaire et aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L), PN40 bar
Raccord : SMS ISO 1127, livré avec écrou
DN38 -> membrane Ø35mm
DN51 -> membrane Ø45mm



Séparateur à bride pour fluide agressifs, brulants, corrosifs, ou toxiques, haute pression
Matière : acier inox 1.4435 (316L) ou Hastelloy, PN 40bar
Raccord process : Bride DIN EN 1092-1



Séparateur à visser pour fluide agressifs, brulants, corrosifs, ou toxiques.
 Exécution vissée.
Matière : acier inox 1.4435 (316L), PN 60bar
Raccord process : mâle G1/2" cylindrique selon EN837



Séparateur plastique pour fluide acide ou basique
Matière : PVC-U avec membrane EPDM et feuille PTFE côté fluide (en option PP ou PVDF), PN 10 Bar
Température de service : 0...60°C
Raccord process : femelle G1/2" cylindrique selon DIN/ISO 228-1



- **Manomètre** : étanche et rempli en liquide amortisseur
- **Matière** : acier inox 316L
- **Raccordement** : vertical ou arrière
- **Voyant** : verre sécurit Ø100mm
- **Précision** : Classe 1.0 selon EN 837-1

Réf.	Séparateur	Diamètre du cadran	Position du raccord	Echelle
	+ MAIRIX			12G
Clamp DN 38	*DSCL3812G	100 mm	Vertical	à préciser
Clamp DN 51	*DSCL5112G	100	Arrière	*xxxx
DIN DN25 Flasque lisse	*DSDIN2512G			
DIN DN40 Flasque lisse	*DSDIN4012G			
DIN DN50 Flasque lisse	*DSDIN5012G			
DIN DN65 Flasque lisse	*DSDIN6512G			
à bride DN25 Inox	*DSBR2512G			
à bride DN40 Inox	*DSBR4012G			
à bride DN50 Inox	*DSBR5012G			
à bride DN50 Hastelloy	*DSBR50H12G			
SMS DN38 Flasque fileté	*DSSMF3812G			
SMS DN51 Flasque fileté	*DSSMF5112G			
SMS DN38 Flasque lisse	*DSSML3812G			
SMS DN51 Flasque lisse	*DSSML5112G			
Plastique	*DSDM12G			
A visser	*DSMB12G			

*Selon compatibilité avec le separateur

Accessoires optionnels *Disponible

Collerette avant inox Ø100mm avec étrier	*MAIRIX100COLG
Collerette arrière inox Ø100mm	*MAIRIX100COLB
Voyant polycarbonate Ø100mm	*MAIRIX100_OPT_VPB
Capillaire Inox 1M WF G1/2"	*MACAP12GM12GF1000
Capillaire Inox 2M WF G1/2"	*MACAP12GM12GF2000
Capillaire Inox 5M WF G1/2"	*MACAP12GM12GF5000

Prestations associées

Constat de vérification rattaché COFRAC	*AHPVERIF02
---	--------------------

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
 22 rue des Patis
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

