

TRANSMETTEUR DE PRESSION CUPRO-NICKEL HOMOLOGUE MARINE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



- **Transmetteur** : type DMK458
- **Matériau** : raccord et boîtier en cupro-nickel - CuNi 10FE1Mn (résistant à l'eau de mer), cellule en céramique
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** : $\pm 0.25\%$ de la pleine échelle (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température de fonctionnement** : -40...+85°C
- **Pression d'éclatement** : 6 x l'étendue de mesure
- **Etanchéité** : FKM, IP65
- **Alimentation** : 10...32 Vcc
- **Raccordement électrique** : M12 4 pôles métallique
- **Spécification selon fiche technique** : NELDMK458

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Electrical connection	M12x1 (4-pin), metal	
		cable colours (IEC 60757)
Supply +	1	WH (white)
Supply -	2	BN (brown)
Shield	4	GYE (green-yellow)

Échelle

Réf. NELDMK458-59A- -1-2-M10-100-1-K-2-000

0...+0,4 bar	0400
0...+0,6 bar	0600
0...+1 bar	1001
0...+2,5 bar	2501
0...+4bar	4001
0...+6 bar	6001
0...+10 bar	1002
0...+16 bar	1602
0...+20 bar	2002



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, - Protection IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection IP67



ITERKTS5-298/10M

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - Protection IP67/69K - Sans
halogène



ITERKWH5-298/10M

Connecteur coudé M12 4 plots avec
câble 10m - Protection IP67/69K -
Sans halogène

