

TRANSMETTEUR DE PRESSION PROCESS INDUSTRIEL AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



Prise coudée
selon DIN
175301-803 A

Câble PVC
longueur 3
mètres



Connecteur
M12 4 pôles
Inox 304SS



- **Transmetteur** : type SBP1000
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Chambre de mesure** : sans joint, étanche soudé au laser, élément sensible au silicium
- **Etendue de mesure** : de 0...100mbar à 0...1000bar
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837 en acier inox 316L
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** : $\leq \pm 0.2\%$ de la pleine échelle
- **Température de fonctionnement** : -40...+80°C
- **Alimentation** : 10...36 Vcc
- **Raccordement électrique** : Connecteur prise coudée selon DIN 175301-803 A IP65
Connexion par câble PVC longueur 3 mètres IP67
Connexion par prise coudée M12x4 pôles IP67 en Inox 304SS
- **Réglage avant livraison** : rangeabilité ajustable à plus ou moins 10% de la valeur usine
- **Certificats** : en option, ATEX sécurité intrinsèque et marine DNV
- **Spécification selon fiche technique** : SPB1000

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Connexion électrique		Échelle	
	SBP1		00A12G	
DIN 175301-803		0	à préciser	xxxx
câble longueur 3m		2		
M12 x 4 plots		3		

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, - Protection IP67



***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection IP67



ITEPRKTS428810M

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - Protection IP67/69K - Sans
halogène



ITEPRKWTH428810M

Connecteur coudé M12 4 plots avec
câble 10m - Protection IP67/69K -
Sans halogène



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

