


TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GÉNÉRALE



- **Transmetteur** : type PL-692
 - **Matériau parties en contact avec le fluide** : céramique, acier inoxydable (1.4305) ou laiton nickelé, joint EPDM
 - **Raccordement process** : à compression pour tube ext. ± 6 mm
 - **Matériaux des raccords** : acier inoxydable (1.4305)
- Livré avec équerre de montage du transmetteur.
- **Signal de sortie** : 4...20 mA (standard)
 - **Précision** : $\leq \pm 0.5\%$ de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
 - **Température de fonctionnement** : -15... +80 °C
 - **Étanchéité** : IP65
 - **Alimentation** : 11...33Vcc
 - **Raccordement électrique** : câble 1,5m PG7
 - **Spécification selon fiche technique** : SOYPL692

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. SOYPL692 -		Echelle	- SS	
	0...+100 mbar	0.1		
	0...+400 mbar	0.4		
	0...+1 bar	1		
	0...+2,5 bar	2.5		
	0...+4 bar	4		
	0...+6 bar	*6		

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

